



- **Apparecchio di illuminazione a pannello LED rettangolare 120x30 cm**, idoneo per installazione a incasso, plafone e sospensione IP40. LED HONGU 2835. Linea 50000mk (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Cornice in alluminio verniciato bianco opaco. IP65. Apparecchio idoneo all'installazione in ambienti pubblici. Tecnologia LPD: ottica per garantire l'uniformità di emissione della luce. Flusso nominale 4.000 lumen, flusso reale 3.246 lumen. Potenza 37 W. Temperatura colore 4.000 K. Alimentazione 220~240V 50/60Hz; include un coperchio in alluminio 120x30x35mm verniciato bianco opaco per l'installazione a plafone.
- Marco Nobile Italia Spa, tipo LPX312/4K/90 + AXA/312 a similari di pari caratteristiche.
- **Apparecchio di illuminazione a pannello LED rettangolo 60x60 cm**, idoneo per installazione a incasso, plafone e sospensione IP40. LED HONGU 2835. Linea 50000mk (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Cornice in alluminio verniciato bianco opaco. IP65. Apparecchio idoneo all'installazione in ambienti pubblici. Tecnologia LPD: ottica per garantire l'uniformità di emissione della luce. Flusso nominale 4.000 lumen, flusso reale 3.246 lumen. Potenza 37 W. Temperatura colore 4.000 K. Alimentazione 220~240V 50/60Hz; include un coperchio in alluminio 60x60x35mm verniciato bianco opaco per l'installazione a plafone.
- Marco Nobile Italia Spa, tipo LPX66/4K/90 + AXA/66 a similari di pari caratteristiche.
- **Apparecchio di illuminazione a pannello LED rettangolo 30x30 cm**, idoneo per installazione a incasso, plafone e sospensione IP40. LED HONGU 2835. Linea 50000mk (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Cornice in alluminio verniciato bianco opaco. IP65. Apparecchio idoneo all'installazione in ambienti pubblici. Tecnologia LPD: ottica per garantire l'uniformità di emissione della luce. Flusso nominale 2.100 lumen, flusso reale 1.703 lumen. Potenza 21 W. Temperatura colore 4.000 K. Alimentazione 220~240V 50/60Hz; include un coperchio di cartier in alluminio 300x300x35mm verniciato bianco goffrato per installazione a plafone.
- Marco Nobile Italia Spa, tipo LPX33/4K + AXA/33 a similari di pari caratteristiche.
- **Apparecchio di illuminazione, plafoniera LED tonda 42 cm**, 33 cm, idonea per installazione a plafone e a parete IP20. LED 2835. Linea 3000mk (rendimento 70%). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opaco. Flusso nominale 2.750 lumen, flusso reale 2.527 lumen. Potenza 24 W. Temperatura colore 4.000 K. Alimentazione 220~240V 50/60Hz; include.
- Marco Nobile Italia Spa, tipo PLDR33 a similari di pari caratteristiche.
- **Apparecchio di illuminazione, plafoniera LED tonda 42 cm**, 28 cm, idonea per installazione a plafone e a parete IP20. LED 2835. Linea 3000mk (rendimento 70%). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opaco. Flusso nominale 1.650 lumen, flusso reale 1.579 lumen. Potenza 15 W. Temperatura colore 4.000 K. Alimentazione 220~240V 50/60Hz; include.
- Marco Nobile Italia Spa, tipo PLDR22 a similari di pari caratteristiche.

REV	DATA	DESCRIZIONE

Progettista:  Ing. Giuseppe Ambrosetti Ing. Clara Ambrosetti Geom. Claudio Colombo via Robbioni N.17 Varese tel./fax 0332/28.51.85 e-mail: sambroec@working.it clarambre@ingpec.eu sito: www.sambroec.it C.F./P.IVA 01881070120  	Committente:  Comune di INDUNO OLONA Via G.P. Porro n.35 – 21056 TEL 0332/273111
PROGETTO DEFINITIVO Opere di efficientamento e contenimento energetico sul patrimonio edilizio comunale, fabbricato ex S.O.M.S. CUP B79J22000770002 IMPIANTO ELETTRICO – PIANTE	
Tavola n. 9 Rappr. 1:100 Dicembre 2022	
CC : C.A TEL : M.M.	codice elaborato: IN09272 Elettrico Rev 0 nome file stampo: STL_PUN-COL.ctb
estensione file: dwg estensione file stampa: ctb	SW: Autocad 2020 Codice Progetto: L2799